

Excelon típuscsalád Szerelt készülékek és tápegységek

Szűrő-szabályozók és olajkódkenők

G $\frac{1}{4}$... G $\frac{1}{2}$



BL72



BL73



BL74

Üzemkészre szerelt tápegység: a szerelt készülék 3/2 elzárószelepet, szűrő-szabályozót, mikrokódkenőt, manométert és fali felerősítést tartalmaz

Hatékony víz és szilárd szennyeződés kiválasztás

Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály

Reteszelt állítógomb, kívánságra plombasapka szállítható

Minden oldalról jól látható olajzókupola megkönnyíti a cseppszám beállítását és ellenőrzését

Mikrokódkenők: a készülék nagyon finom olajkódót képez, amely 30-50m csőhossz és több szerelvényen való áthaladás után is kielégítő kenést eredményez

Normálkódkenők pneumatikus szerszámok üzemeltetéséhez és nehézüzemi kenési feladatokra az alapkivitelék közül választhatók

Műszaki adatok

Közeg:

Sűrített levegő

Max. bemeneti nyomás:

Műanyag és védőkosaras műanyag

tartályok: 10 bar

Fém: 17 bar

Környezeti hőmérséklet:

Műanyag tartály és műanyag tartály

fém védőkosárral:

-20°C ... +50°C.

+2°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén egyeztessen műszaki osztályunkkal (páratartalom!)

Anyagok

BL72, FL72:

Polikarbonát műanyag tartály alapkivitel, fém (cink) tartály választható kivitel cink ház, neoprén, nitril és Geolast gumi alkatrészek. Átlátszó műanyag szintjelző fém tartályokhoz.

Szűrő-szabályozó: Acetál fedél Szinterezett polipropilén szűrőelem Sárgaréz szelep

Olajkódkenő: Átlátszó műanyag olajzókupola

BL73:

Alumínium fedél, sárgaréz szelep. Szinterműanyag szűrőelem.

| | Csatl. méret | Szűrő-elem (µm) | Tartály | Üzemi nyomástart. (bar) | kg | Működés | Típus | Automata * | Kézi ** |
|---|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------|-----------------|------------|------------|-----------|
| Szerelt készülékek | G1/4 | 40 | Műanyag | 0,3 ... 10 | 1,65 | Tehermentesítés | BL72-201GA | | BL72-221G |
| | G3/8 | 40 | Műanyag | 0,3 ... 10 | 2,26 | Tehermentesítés | BL73-301G | | BL73-321G |
| | G1/2 | 40 | Műanyag, fém védők. | 0,3 ... 10 | 3,55 | Tehermentesítés | BL74-401G | | BL74-421G |
| Szűrő-szabályozó és kódkenő tápegységek | G1/4 | 40 | Áttetsző | 0,3 ... 10 | 1,67 | Tehermentesítés | BL72-208GA | | BL72-228G |
| | G3/8 | 40 | Műanyag | 0,3 ... 10 | 1,67 | Tehermentesítés | BL72-308GA | | BL72-328G |
| | G3/8 | 40 | Műanyag | 0,3 ... 10 | 2,26 | Tehermentesítés | BL73-308G | | BL73-328G |
| | G1/2 | 40 | Műanyag | 0,3 ... 10 | 2,26 | Tehermentesítés | BL73-408G | | BL73-428G |
| | G1/2 | 40 | Műanyag fém védők. | 0,3 ... 10 | 3,50 | Tehermentesítés | BL74-408G | | BL74-428G |
| | G3/4 | 40 | Műanyag fém védők. | 0,3 ... 10 | 3,55 | Tehermentesítés | BL74-608G | | BL74-628G |
| Szűrő és olajkódkenő tápegységek | G1/4 | 40 | Műanyag | | 1,95 | | FL72-208GA | | FL72-228G |
| | G3/8 | 40 | Műanyag | | 1,95 | | FL72-308GA | | FL72-328G |

* Fémtartály rendeléséhez helyettesítse 7. karaktert "5"-tel ** Fémtartály rendeléséhez helyettesítse 7. karaktert "6"-tel

Típuskód felépítése

| Tápegység | Kód | | Kondenzleeresztés | Kód |
|--|-----|-----------|--|-----|
| Szűrő-szabályozó/olajkódkenő tápegységek | B | *L7*-**G* | Automata (csak 72 típus, többit ld. fent) | A |
| Sorozat | Kód | | Tartozékok | Kód |
| 72 | 2 | | 3/2 elzárószelep, manométer, felerősítés | 1 |
| 73 | 3 | | 3/2 elzárószelep, manométer | 2 |
| 74 | 4 | | 3/2 elzárószelep, felerősítés | 3 |
| | | | 3/2 elzárószelep | 4 |
| | | | Manométer, felerősítés | 5 |
| | | | Manométer | 6 |
| | | | Felerősítés | 7 |
| | | | Nincs | 8 |
| Méret | Kód | | Tápegység | Kód |
| 1/4 | 2 | | Mikrokódkenő és aut. kondenzleeresztésű* szűrő (szűrő-szabályozó) | 0 |
| 3/8 | 3 | | Normálkódkenő és aut. kondenzleeresztésű* szűrő (szűrő-szabályozó) | 1 |
| 1/2 | 4 | | Mikrokódkenő és kézi kondenzleeresztés | 2 |
| 3/4 | 6 | | Normálkódkenő és kézi kondenzleeresztés | 3 |
| | | | Mikrokódkenő és aut. kondenzleeresztésű fémtartály | 5 |
| | | | Normálkódkenő és aut. kondenzleeresztésű fémtartály | 6 |
| | | | Mikrokódkenő és kézi kondenzleeresztésű fémtartály | 7 |
| | | | Normálkódkenő és kézi kondenzleeresztésű fémtartály | 8 |

* 72 csak félaautomata